

# Паспорт качества

## Силикат натрия растворимый

Партия №  
Получатель

б/н

Дата изготовления

11.01.2021

Дата отгрузки

Вес нетто

ГОСТ Р 50418-92

№ п/п	Наименование показателя	Требования						Факт
		Для катализаторов и адсорбентов, для производства сварочных электродов	Для СМС и химических производств, белой сажи	Для изготовления замазок, литья, флотации	Для строительства	Для клеев, пропиток и покрытий	Для бумажного производства	
	Внешний вид	Однородные прозрачные бесформенные куски без механических включений		Однородные прозрачные бесформенные куски, без механических включений, видимых невооруженным глазом, со слабо-зеленым желтоватым или голубоватым оттенком			Соотв.	
2.	Массовая доля диоксида кремния (SiO <sub>2</sub> ), %	71,7-73,1	71,7-73,1	70,7-73,4	70,4-74,1	73,4-75,7	75,8-76,7	73,4
3.	Массовая доля оксида натрия, %	26,0-27,4	25,5-28,2	25,3-28,1	23,2-26,9	23,0-26,3	22,0-22,9	25,9
4.	Силикатный модуль	2,7-2,9	2,6-3,0	2,6-3,0	2,7-3,3	2,7-3,4	3,4-3,6	2,9

НАЧАЛЬНИК ОТК

Заключение: продукт соответствует требованиям ГОСТ Р 50418-92. Гарантийный срок хранения: 3 месяца.



ООО «Силикатные технологии»

Тульская обл., г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д. 72,

8 800 100 99 05

www.prom-steklo.ru